

Nice

# Era Quick<sup>M SH</sup>

Con fin de carrera con pulsador.

Tamaño M Ø 45 mm.



PERSIANAS

230 Vac



La regulación de los fines de carrera resulta todavía más simple con el pulsador correspondiente al sentido de rotación.

Opción de conectar y accionar en paralelo varios motores desde un punto único, mediante la tarjeta electrónica integrada y sin otras centrales adicionales.

Fácil de instalar con el nuevo soporte compacto y el sistema innovador de fijación de la rueda de arrastre de acoplamiento.

Conexión a los sensores climáticos mediante hilo y/o radio con centrales externas.

Conector externo Plug-in.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Descripción	Ud./Paq.	Certificaciones
<b>E QUICK M SH 817</b>	Fin de carrera con pulsador 8Nm 17rpm, 15kg*	1	NF CE
<b>E QUICK M SH 1517</b>	Fin de carrera con pulsador 15Nm 17rpm, 28kg*	1	NF CE
<b>E QUICK M SH 3017</b>	Fin de carrera con pulsador 30Nm 17rpm, 56kg*	1	NF CE
<b>E QUICK M SH 5012</b>	Fin de carrera con pulsador 50Nm 12rpm, 95kg*	1	NF CE

\*Peso elevado, valor calculado con rodillo octogonal de 60 mm de diámetro.

Código	E QUICK M SH 817	E QUICK M SH 1517	E QUICK M SH 3017	E QUICK M SH 5012
Alimentación (Vac/Hz)	230/50			
Absorción (A)	0.55	0.75	1.10	
Potencia (W)	120	170	250	
Potencia absorbida en stand-by (W)	<0.5			
Par (Nm)	8	15	30	50
Velocidad (rpm)	17			12
Peso elevado* (kg)	15	28	56	95
Números de revoluciones antes del stop	92			
Tiempo de funcionamiento (min)	4			
Longitud (L) (mm)	426	451	486	
Peso del motor (kg)	2.15	2.45	2.65	
Dimensiones del embalaje (mm)	90x90x465	90x90x500	90x90x530	

## OTRAS CABLES DE EXTENSIÓN

Código	Descripción
<b>CA0403A00</b>	Cable de alimentación de 4 hilos con conector 3000 mm
<b>CA0404A00</b>	Cable de alimentación de 4 hilos con conector 5000 mm
<b>CA0405A00</b>	Cable de alimentación de 4 hilos con conector 10000 mm
<b>CA0406A00</b>	Cable de alimentación de 4 hilos con conector 15000 mm
<b>CA0407A00</b>	Cable de alimentación de 4 hilos con conector 20000 mm
<b>CA0410A00</b>	Cable de alimentación de 4 hilos con conector 2000 mm
<b>CA0413A00</b>	Cable de alimentación de 3 hilos con conector 2000 mm
<b>CA0414A00</b>	Cable de alimentación de 3 hilos con conector 3000 mm
<b>CA0415A00</b>	Cable de alimentación de 3 hilos con conector 5000 mm
<b>CA0416A00</b>	Cable de alimentación de 3 hilos con conector 10000 mm
<b>CA0417A00</b>	Cable de alimentación de 3 hilos con conector 15000 mm
<b>CA0418A00</b>	Cable de alimentación de 3 hilos con conector 20000 mm

## CABLE DE ALIMENTACIÓN

Largo del cable 0,25 m +  
2 m Extensión, 4 hilos en el cable



## DIMENSIONES

